



## RAL-TEX 01 - Vandbaseret trægrunder

### Beskrivelse:

RAL-TEX 01 er et farveløs vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ, f.eks. beklædninger, hegn, udhæng, vindbræt, udhuse, carporte mv. RAL-TEX 01 er udviklet til at trænge dybt ind i træet, beskytte mod råd og svamp, samt skabe optimal vedhæftning for efterfølgende malerbehandling.

### Anvendelse:

Bruges på nyt og tidligere behandlet udendørs træværk, må ikke benyttes indendørs.

### Klargøring:

Bunden skal inden malerbehandling være ren, tør, fast og bæredygtig.

Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.

### Malerbehandling:

Omrøres grundigt før brug. Påfør altid i træets længderetning for optimal beskyttelse i 1-2 lag, alt efter behov. Påfør ikke træbeskyttelse i direkte solskin og ved temperaturer under 5 grader eller over 25 grader.

### Efterbehandling:

Der bør efterbehandles indenfor 2-3 uger med RAL-TEX 08, RAL-TEX 09 eller RAL-TEX 10.

### Værktøj:

Pensel, rulle eller sprøjte.

### Rækkeevne:

6-8 kvm/ltr, alt afhængig af træets sugsevne, som kan variere.

### Fortynding:

Leveres brugsklar, og bør ikke fortyndes.

Om nødvendigt fortyndes med almindelig vand.

### Tørretid:

Overfladetør på ca. 1 time og overmalbar efter ca. 24 timer ved 23 grader og normal luftfugtighed (60%)

### Rengøring:

Pensler, ruller mv. rengøres bedst i varmt vand og sæbe.

### Opbevaring:

Tørt, tillukket, frostfrit og utilgængeligt for børn.

### Bemærk:

Husk altid at foretage prøveopstrøg for at observere produktets forenelighed med den type overflade produktet påføres!

### Bortskaffelse:

Må ikke tømmes i kloakløb, og undgå udledning til miljøet.

Bør afleveres på genbrugsplads for korrekt håndtering af malingsrester.

### Lugt:

Svag

### Tørstofindhold:

8-12 W/W%

### Vægtfylde:

Ca. 1,0 g/ml

### Aktive stoffer:

< 0,5 % iod-propynyl-butyl-carbamat og < 1 % propiconazol.

### Lagerbestandighed:

2 år i uåbnet emballage – begrænset holdbarhed efter åbning

### Sikkerhed:

VOC indhold: Max 20g/l.

MAL kode: 0-3 (1993)

Se yderligere information i sikkerhedsdatablad.

### Yderligere information:

Indeholder biocider for optimal beskyttelse af overfladen.

Yderligere information fåes på [www.ral-tex.dk](http://www.ral-tex.dk).