



RAL-TEX 08 - Oliebaseret dækkende træbeskyttelse

Beskrivelse:

RAL-TEX 08 er en heldækkende træbeskyttelse på basis af naturlige træolier tilsat nanomodificerede urethaner, lysægte pigmenter og UV stabilisatorer, hvilket gør træet formstabil og vejrbestandig.

RAL-TEX 08 har en fyldig konsistens og viskositet, dækker godt med gode sammenflydnings egenskaber, og er meget nem at påføre og arbejde med.

Anvendelse:

Bruges på nyt og tidligere behandlet udendørs træværk, må ikke benyttes indendørs.

Klargøring:

Bunden skal inden malerbehandling være ren og tør, og træfugtigheden må ikke overstige 15%

Grundning:

Nyt ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk skal grundes med RAL-TEX 01 eller RAL-TEX 02, før malerbehandling med RAL-TEX 08.

Malerbehandling:

Omrøres før brug for at undgå nuance og glansforskel.

Påfør altid i træets længderetning for optimal beskyttelse i 2-3 lag, alt efter behov.

Påfør ikke træbeskyttelse i direkte solskin og ved temperaturer under 6 grader eller over 25 grader.

Værktøj:

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rækkeevne:

Ru træ: ca. 6-8 kvm/ltr og høvlet træ: ca. 8-10 kvm/ltr, alt efter træets sugsevne.

Fortynding:

Bør ikke fortyndes. Om nødvendigt fortyndes med terpentin.

Glans:

Ca. 35-40 målt ved 60 graders vinkel.

Tørretid:

Overfladetør på ca. 1 time og overmalbar efter ca. 4 timer ved 23 grader og normal luftfugtighed (60%)

Gennemhærdet efter ca. 2-3 uger.

Rengøring:

Pensler, ruller mv. rengøres med terpentin.

Opbevaring:

Tørt, tillukket, frostfrit og utilgængeligt for børn.

Bemærk:

Husk altid at foretage prøveopstrøg for at observere produktets forenelighed med den type overflade produktet påføres!

Bortskaffelse:

Bør afleveres på den kommunale genbrugsplads for korrekt håndtering og bortskaffelse af malingsrester.

Lugt:

Stærk

Tørstofindhold:

32-45 W/W%, afhængig af farven.

Vægtfylde:

Ca. 0,98-1,1 g/ml

Aktive stoffer:

< 0,1 % IPBC og < 0,5 % propiconazol.

Flammepunkt:

>61 grader celsius

Sikkerhed:

VOC indhold: Max 399g/l.

MAL kode: 2-1 (1993)

Se yderligere information i sikkerhedsdatablad.

Yderligere information:

Indeholder biocider for optimal beskyttelse af overfladen. Yderligere information fåes på www.ral-tex.dk.