

RAL-TEX

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad RAL-TEX 3 i 1 gulvlak

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer:

Udarbejdet den:

Anvendelse: Lak

Leverandør:

RAL-TEX APS

Universitetsparken 7, 4000 Roskilde

Tlf. 3064 9028

2. Fareidentifikation

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Elnece nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
252-104-2	dipropyleneglycolmethylether	Ikke klassificeret	2.5 - 5	
266-045-5	N-methyl-2-pyrrolidon	Xi; R36/37/38 Repr.Cat2; R61	<0.1	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding – Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft.

Indtagelse – Ved indtagelse af store mængder, kontakt læge.

Hud – Vask med vand og sæbe.

Øjne – Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl med vand.

Øvrige oplysninger – Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

Velegnet slukningsmiddel – Alkohol-resistent skum, CO2 Pulver, vandspray eller vandtåge

IKKE velegnet slukningsmiddel – Brug ikke vandstråle.

6. Forholdsregler

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Undgå fejning – brug støvsuger til opsamling af spild

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Få det ikke i øjnene, på huden eller på tøjet. Vask grundigt efter brug. Undgå at indånde slibestøv.

Opbevaring

Opbevar beholderen på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

RAL-TEX

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad RAL-TEX 3-i-1 gulvlak

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Der kræves ingen speciel ventilation. God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder. Hvis dette produkt indeholder indholdsstoffer med eksponeringsgrænser, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejderes eksponering under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.

Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn med P2 filter ved utilstrækkelig ventilation.

Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af plast eller gummi anbefales.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
N-methyl-2-pyrrolidon	20 mg/m ³ 8 timer	-

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Væske

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).

11. Toksikologiske oplysninger

AKUT

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag. Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt

Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorption.

Øjenkontakt

Kan medføre øjenirritation.

Andre oplysninger

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle metode anført i direktivet om farlige præparater 1999/45/EF, og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske risici.

RAL-TEX

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad RAL-TEX 3-i-1 gulvlak

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse skal foregå i overensstemmelse med gældende regulativer og love. Tømt emballage kan afleveres til emballagegensorterings virksomhed. Information om emballageindsamling kan fås på telefon 70 21 80 30 (Videncenter for Affald). Undgå kontakt med større mængder spildt materiale og udslip i jord eller overfladevand.

Kemikalieaffaldsgruppe: Efter leverandørens overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald i henhold til EU direktiv 91/689/EC.

EAK kode: 08 01 12 Maling- og lakaffald

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder:

-

R-sætninger

R36/37/38- Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R61- Kan skade barnet under graviditeten.

S-sætninger

S2- Opbevares utilgængeligt for børn.

S29- Må ikke tømmes i kloak afløb.

S46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Kodenummer: 0-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.



Lokalirriterende

RAL-TEX

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad XPertPro Nova gulvlak

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter 302/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, 292/2001 senest ændret ved nr. 496/2004.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R36/37/38- Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R61- Kan skade barnet under graviditeten.

Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:
1-1	        	  